

Marsun MHD20

Techninė informacija

„Energingai“ parengta duomenų suvestinė. Tai nėra gamintojo išleistas techninis dokumentas.

Gamintojas	Marsun
Modelis	MHD20
Nominali galia	20 kW
Didžiausia galia	22 kW
Degalai	Dyzelinas
Įtampa	400 V
Faziškumas	Trifazis
Dažnis	50 Hz
Variklio modelis	YCV2.5N35-G20
Variklio tipas	4 cilindrų, keturtaktis
Aušinimas	Skysčiu (vandeniu)
Darbinis tūris	2500 cm ³
Sūkių dažnis	1500 aps./min.
Alternatorius	Varinis
Įtampos reguliavimas	AVR
Rekomenduojama alyva	15W-40
Alyvos kiekis	9,5 l
Triukšmo lygis	72 dB
Nepertraukiamo veikimo trukmė	8 val.
Degalų sąnaudos	<205 g/kWh
Degalų bako talpa	70 l
Matmenys (ilgis × plotis × aukštis)	2000 × 900 × 1200 mm
Suderinamumas su hibridiniais inverteriais	Solis, Deye, Solplanet, GoodWe, Victron Energy, Sungrow
ATS	Integruotas
Modbus / nuotolinė parametrų analizė	Taip
Išjungimas likus 10 % degalų	Taip
Degalų bloko šildytuvas	Papildomai pasirenkamas
Papildoma degalų pompa	Taip
Papildomas degalų bakas	Papildomai pasirenkamas

Šaltinis: oficialus Marsun MHD20 gamintojo puslapis. Duomenys tikrinti 2026-10-08.

Gamintojas nurodo suderinamumą su Solis hibridiniais inverteriais. Konkretus prijungimas ir paleidimo valdymas parenkami pagal inverterio modelį bei sistemos schemą.