

Marsun MVD15

Techninė informacija

„Energingai“ parengta duomenų suvestinė. Tai nėra gamintojo išleistas techninis dokumentas.

Gamintojas	Marsun
Modelis	MVD15
Nominali galia	14 kW
Didžiausia galia	15 kW
Degalai	Dyzelinas
Įtampa	230 / 400 V
Faziškumas	Trifazis
Dažnis	50 Hz
Variklio modelis	2V92
Variklio tipas	2 cilindrų, keturtaktis
Aušinimas	Oru
Darbinis tūris	1247 cm ³
Sūkių dažnis	3000 aps./min.
Alternatorius	Varinis
Įtampos reguliavimas	AVR
Rekomenduojama alyva	15W-40
Alyvos kiekis	3,5 l
Triukšmo lygis	74 dB
Nepertraukiamo veikimo trukmė	8 val.
Degalų sąnaudos	340 g/kWh
Degalų bako talpa	25 l
Matmenys (ilgis × plotis × aukštis)	1200 × 670 × 880 mm
Suderinamumas su hibridiniais inverteriais	Solis, Deye, Solplanet, GoodWe, Victron Energy, Sungrow
ATS	Išorinis, užsakomas atskirai
Modbus / nuotolinė parametrų analizė	Ne
Išjungimas likus 10 % degalų	Taip
Degalų bloko šildytuvas	Nėra
Paleidimas	Elektrinis
Automatinio paleidimo valdymas	Dviejų laidų („two wire switch“)

Šaltinis: oficialus Marsun MVD15 gamintojo puslapis. Duomenys tikrinti 2026-10-08.

Gamintojas nurodo suderinamumą su Solis hibridiniais inverteriais. Konkretus prijungimas ir paleidimo valdymas parenkami pagal inverterio modelį bei sistemos schemą.